



OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
TYTUŁ RYSUNKU
ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA REMONT

1	STREFA COKOLÓWA – REMONT	
	- SKŁUCIE SKORODOWANEGO TYNKU - ZABIEGAJĄCE WODOROZDZICZALNĄ PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODZIAŁYWANIA NA ALGI I GRZYBY - WZMOCNIENIE POMIĘCZNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCĄ - WARSZTWA SZCZEPA WŁĄ Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAM - ARKLOWA SZCZEPŁA DISPERSJĄ DO USZCZELNIANIA I OCHRONY PŁ. WŁOSIOWEJ W PASIE SZER. 30CM NAD CHODNIKIEM - TYNK HYDROIZOLACYJNY COKÓLOWY - GRUNT DYTUJANY NA BAZIE SZKŁA WODNEGO POTASOWEGO - FARBĄ DYTUJANĄ SILIKATOWĄ ELEWACYJNĄ - NA FUNDAM. 10CM NAD POZIOMĄ CHODNIKA WYKONAĆ WZDUŁŻ SOŁĄN FUNDAMENTOWYCH WIERNĄ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ METODĄ INIEKCJI KRYSZTAŁCZNEJ	
2	ŚCIANA – REMONT	
- SKŁUCIE SKORODOWANYCH, SPEKANYCH, ODPĘDZONYCH OD PODŁOŻA - USUNIĘCIE POWŁOKI MALARSKIEJ Z CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIANY I PODCIENIE - ZABIEGAJĄCE WODOROZDZICZALNĄ PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODZIAŁYWANIA NA ALGI I GRZYBY - WZMOCNIENIE POMIĘCZNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCĄ - OBRZUTKI POWIĘCZNI PO OBRZUTKACH – WARSZTWA SZCZEPŁA NA BAZIE CEMENTU ODPORNEGO NA KORODZĘ SARCZANOWĄ I NIE OGRANICZAJĄCEGO DYFUZJĘ PARY WODNEJ - TYNK REMOWICZANY POKRYWADY BEZ DODATKÓW HYDROIZOLUJĄCYCH ZATARTY NA OSTRO – POMIĘCZNIĘ PO OBRZUTKACH - TYNK REMOWICZANY NAWIEŻONOWY HYDROIZOLACYJNY, ZATARTY NA GŁADKO NA POMIĘCZNI PO OBRZUTKACH - POKRYCIE ELEWACJI ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ NP. SFŻ Z WŁAKNAMI ROZPOSZCZONIMI W POZIOMEJ PŁASZCZYZNIE TYNK RÓWNOWY - GRUNT DYTUJANY NA BAZIE SZKŁA WODNEGO POTASOWEGO - FARBĄ DYTUJANĄ SILIKATOWĄ ELEWACYJNĄ UMIĄGŁĄ		
3	DETALIE ARCHYTEKTONICZNE – REMONT	
- USUNIĘCIE SKORODOWANEGO TYNKU ORAZ POWŁOKI MALARSKIEJ - WZMOCNIENIE POMIĘCZNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCĄ - ODTWORZENIE BARKULACYCH FRAGMENTÓW GZYMÓW W TECHNICIE TYNKÓW OGNIOWYCH SZYBOWIĄZĄCĄ ZAPRAWĄ SZTUKATORSKĄ - ROZDZIAŁE UBYTKÓW W GZYMIE OKAPOWĄ PRZEWIĄZOWAC SZCZĄŁA, PEŁNĄ - POKRYCIE DETALU ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ NP. SFŻ Z WŁAKNAMI ROZPOSZCZONIMI - GRUNT DYTUJANY NA BAZIE SZKŁA WODNEGO POTASOWEGO - FARBĄ DYTUJANĄ SILIKATOWĄ ELEWACYJNĄ		
4	DRZWI WEJŚCIOWE – RENOWACJA	
DRZWI DREWNIANE DWUSKRZYDŁOWE, PRYGNOWE, OCZYŚCZĄC Z POWŁOKI MALARSKIEJ, WYCYNKOWAĆ, WYSZLIFOWAĆ, WYMIEŃ USZKODZONE ELEMENTY RAMIAKÓW, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, POKRYĆ TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ NA BAZIE OLEJU - C. DAB - BETONOWY PORTAL OCZYŚCZĄC Z POWŁOKI MALARSKIEJ, POKRYĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ-WAPNIENĄ SZPACHLOWĄ NA GŁADKO I POKRYĆ FARBĄ SILIKATOWĄ - PRÓG W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH – OKŁADZINA Z PŁYT KAMIENNYCH Z PŁOMIENIOWANEGO GRANITU GR. 3CM		
5	SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU – REMONT	
- WYPROWADZENIE JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI STOPNI PORZĘZ PRODUKCJE LUB NADŁANIE STOPNIC - ZABIEGAJĄCE WODOROZDZICZALNĄ PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODZIAŁYWANIA NA ALGI I GRZYBY - WZMOCNIENIE POMIĘCZNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCĄ OKŁADZINA STOPNI I SPOCZNIKA: - STOPNIE – PŁITY Z PŁOMIENIOWANEGO GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 3CM ZENIĄTRZNA KRAJEM ZŁĄCZĄC FASZĄ TECHNICZNĄ, WYSUNIĘCIE NOSKA POZA LICO POSTOPIŃCZY 3CM, - POSTOPIŃCZE – PŁITY Z PŁOMIENIOWANEGO GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 2CM CAŁOŚĆ MOCOWANA DO PODŁOŻA NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ MROZOODPORNĄ, I WODOSZCZELNĄ ORAZ STOPNICE NA KOTWY WKLĘSIANE - SPOCZNIK – PŁITY Z PŁOMIENIOWANEGO GRANITU GR. 3CM UKŁADANE BEZSPONOWNO		
OBRÓBKĄ BŁACHARSKIE I PARAPETY – BŁACHA TYTAN-CYNK GR. 0,65-0,7MM		
ZABEZPIECZENIE GZYMÓW I NADOKIENNIKÓW PRZED PŁAKAMI – - KOLCE ZABEZPIEZAJĄCE PRZED PŁAKAMI NA GZYMACH RURY SPUSTOWE, RYNNY – ISTNIEJĄCE		
KABELE TELEFONICZNE – WŁOŻNO WŚCZĄC KABELE TELEFONICZNE NALEŻY W W PODŁOŻENIU Z WŁASCIWYMI SIĘTA ZABUDOWAĆ W RÓRKAACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM, PUSZKI TELEFONICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLWIDOWAĆ		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
MIĘDZYSZCZAK	MIĘDZYSZCZAK	ULICA, NR
MIĘDZYSZCZAK	MIĘDZYSZCZAK	PL. NIEPODLEGŁOŚCI 7
DZIAŁKA NR: 51/10		
DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
PRZĘTY PŁ. NIEPODLEGŁOŚCI NR 7 W MIĘDZYSZCZAKU		
STADIUM	BRANŻA	DATA
BRANŻA	BRANŻA	SKALA
BRANŻA	BRANŻA	NR RYSUNKU